



**Vivechrom**  
let's colour

**NEO**

# Αστάρι Γυψοσανίδων

**Perfect  
Performance**



- ✓ Εξαιρετικό γέμισμα & εξομάλυνση ατελειών
- ✓ Άριστη καλυπτικότητα
- ✓ Μείωση απορροφητικότητας
- ✓ Ισχυρή πρόσφυση

**AkzoNobel**

**NEO**

# Αστάρι Γυψοσανίδων

**Perfect  
Performance**

Το **ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ** της **Vivechrom** είναι υψηλής ποιότητας ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι εσωτερικής χρήσης, κατάλληλο για γυψοσανίδες και άλλες απορροφητικές επιφάνειες από σοβά, σπατουλαριστά κ.ά.

Έχει εξαιρετική γεμιστική ικανότητα, χάρη στην οποία εξομαλύνει ατέλειες και επιφανειακές ανομοιομορφίες της γυψοσανίδας. Παράλληλα, εξισορροπεί άριστα την απορροφητικότητα ανάμεσα στη στοκαρισμένη επιφάνεια και στη γυψοσανίδα, εξασφαλίζοντας ένα αψεγάδιαστο τελικό αποτέλεσμα μετά την επαναβαφή του με πλαστικό χρώμα.

Το **ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ** έχει υψηλή λευκότητα, εξαιρετική καλυπτικότητα και διατίθεται σε λευκό και βάση P, για ελαφρύ χρωματισμό που συντελεί στην κάλυψη της επιφάνειας ακόμη και με ένα μόνο χέρι χρώματος.

Δουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια, στεγνώνει γρήγορα και έχει ισχυρή πρόσφυση.

## Προετοιμασία

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.
- Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών: Χρησιμοποιείτε **ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ** της **Vivechrom**.



## Εφαρμογή

- Αραιώστε με 5-10% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
- Εφαρμόστε 1 χέρι **ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ**.
- Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.
- Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

## Καθαρισμός

- Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους.
- Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.
- Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

# Το τέλειο σύστημα βαφής γυψοσανίδων!



+



+



ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ + ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΠΣΟΣΑΝΙΔΩΝ + NEOPAL ECO

## Αστάρι Γυψοσανίδων



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ



ΑΠΟΔΟΣΗ / Lt



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ



ΣΤΕΓΝΩΜΑ



ΡΟΛΟ / ΠΙΝΕΛΟ

- Απόδοση: 11-13 m<sup>2</sup> το λίτρο
- Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 3 ώρες
- Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless
- Αποχρώσεις: Διατίθεται σε Λευκό & Βάση P
- Συσκευασίες: 1Lt, 3Lt, 9Lt



Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984

Dr. STEFANOS D. PATERAS S.A.  
FACTORY & HEAD OFFICE  
THESEI VATHI PIGADI, 19600 MANDRA, GREECE, TEL.: +30210 5538700, FAX: +30210 5550464  
THESSALONIKI  
ETH. ANTISTASEOS 114, 55134 KALAMARIA, GREECE, TEL.: +30 2310 450000, FAX: +302310 493984

[www.vivechrom.gr](http://www.vivechrom.gr)



"The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, are trademarks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2017."



AkzoNobel

[www.vivechrom.gr/pp](http://www.vivechrom.gr/pp)