



**Vivechrom**  
let's colour

**NEO**

# ISOTOP

**PU HYBRID**

Στεγανωτικό Ταρατσών  
Πολυουρεθάνης



Κορυφαία στεγάνωση  
έως και 10 χρόνια  
και εξοικονόμηση  
ενέργειας

**AkzoNobel**

# ISOTOP™ PU HYBRID

## NEO Στεγανωτικό Πολυουρεθάνης για Ταράτσες

Το κορυφαίο νέας τεχνολογίας υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, βάσει ακρυλικής πολυουρεθάνης νερού προσφέρει κορυφαία προστασία έως και **10 χρόνια**.



- Σχηματίζει μια μεμβράνη αδιαπέραστη από την υγρασία, τα λιμνάζοντα νερά και τον πάγο. Με ισχυρή πρόσφυση και **υψηλή ελαστικότητα**, γεφυρώνει μικρές ρωγμές και αρμούς και προσφέρει **εξαιρετική αντοχή** σε ακραίες καιρικές συνθήκες από +80°C έως και -25°C.



**Ελαστομερές  
Κορυφαία στεγάνωση**



**Εξαιρετική αντοχή  
σε βροχή και ήλιο**

## Εφαρμογή Βήμα Βήμα. Δείτε πώς θα πετύχετε τη στεγάνωση της ταράτσας σας

Αρχικά, σιγουρευτείτε ότι η ταράτσα σας είναι στεγνή και ότι ο καιρός δεν προβλέπεται να είναι υγρός ή βροχερός όταν βάψετε.



### Προϊόντα

Πριν ξεκινήσετε, συγκεντρώστε τα προϊόντα και τα εργαλεία που θα χρειαστείτε.



### Βήμα 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε την ταράτσα ώστε να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σαθρά υλικά, σκόνες και λίπη.



### Βήμα 4. Εφαρμογή- Πρώτη στρώση

Το ISOTOP PU HYBRID της Vivechrom είναι έτοιμο για χρήση και δε χρειάζεται αραιώση. Εφαρμόστε το 1<sup>ο</sup> χέρι με ρολό ή βούρτσα. Στεγνώστε προσεκτικά και τις κατακόρυφες επιφάνειες σε ύψος μέχρι 30-40 cm καθώς

και τα σημεία με διατρήσεις για να σιγουρέψετε τη στεγανότητα σε όλη την επιφάνεια.



### Βήμα 5. Εφαρμογή- Δεύτερη στρώση

Αφήστε το ISOTOP PU HYBRID να στεγνώσει 16 έως 24 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και στη συνέχεια εφαρμόστε σταυρωτά το 2<sup>ο</sup> χέρι με συνιστώμενη συνολική κατανάλωση 1lt/m<sup>2</sup>.

- Αποκτά γρήγορα επιφανειακή σκληρότητα, **εύκολη βατότητα** χωρίς να κολλάει και εμποδίζει την επικάλυψη ρύπων διατηρώντας υψηλή λευκότητα στο χρόνο.

- Πιστοποιημένο **ψυχρό χρώμα με 92%** αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας. Μειώνει σημαντικά τη θερμοκρασία της ταράτσας το καλοκαίρι και την κρατάει στεγανή το χειμώνα, ελαττώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης του κλιματιστικού και συμβάλλοντας στην **εξοικονόμηση ενέργειας**.



**Ψυχρό χρώμα  
Μειώνει την ανάγκη  
για Aircondition**

- Έτοιμο για χρήση με **εξαιρετική πρόσφυση** σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, τσιμεντόπλακες, ασφαλτικές μεμβράνες, πολυουρεθανικές στρώσεις, μέταλλο, ξύλο, κλπ.



## με τη βοήθεια του ISOTOP PU HYBRID της Vivechrom



### Βήμα 2. Στοκάρισμα

Αν υπάρχουν ρωγμές με πάχος μεγαλύτερο από 1 mm, διευρύνετε τη ρωγμή (σε σχήμα V) με τη βοήθεια μιας σπάτουλας ή άλλου μηχανικού μέσου. Καθαρίστε προσεκτικά σαθρά υλικά και σκόνες και ασταρώστε με

ΑΣΤΑΡΗ VIVEDUR. Μόλις στεγνώσει, χρησιμοποιείστε **ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ** της Vivechrom για να τη γεμίσετε.



### Βήμα 3. Ασταρώμα

Ασταρώστε όλη την επιφάνεια της ταράτσας με **ΑΣΤΑΡΗ VIVEDUR** αραιωμένο έως 20% κατ' όγκο με Διαλυτικό Πινέλου ή εναλλακτικά με **VIVELATEX** αραιωμένο 100-200% κατ' όγκο με καθαρό νερό.



### **!** Κορυφαία προστασία έως και 10 χρόνια. Εφαρμογή Πολυεστερικού Οπλισμού.

Για άριστα αποτελέσματα και μακροχρόνια προστασία έως και **10 χρόνια** συνιστάται η χρήση **πολυεστερικού οπλισμού** και απαιτούνται τουλάχιστον **3 στρώσεις** με συνολική κατανάλωση τουλάχιστον 2 lt/m<sup>2</sup>

Σε αυτή την περίπτωση, μετά το πρώτο χέρι και όσο η επιφάνεια είναι ακόμη νωπή, τοποθετήστε πολυεστερικό ύφασμα βάρους 50-100 gr/m<sup>2</sup>. Αφήστε να στεγνώσει και εφαρμόστε σταυρωτά το 2<sup>ο</sup> χέρι και αφού και αυτό στεγνώσει, εφαρμόστε το 3<sup>ο</sup> χέρι.





## Κορυφαία στεγάνωση και εξοικονόμηση ενέργειας



Συνολική κατανάλωση δύο χέρια 1lt/m<sup>2</sup>



Στην αφή σε 2 ώρες και επαναβαφή μετά από 16-24 ώρες



Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless, βούρτσα ή πατρόγκα.

**Αποχρώσεις:** Διατίθεται σε Λευκό  
**Συσκευασίες:** 0,75Lt, 3Lt, 10Lt

### Σύστημα Βαφής:



Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,  
ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ,  
ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984

Dr. STEFANOS D. PATERAS S.A.  
FACTORY & HEAD OFFICE  
THESEI VATHI PIGADI, 19600 MANDRA, GREECE  
TEL.: +30210 5538700, FAX: +30210 5550464  
THESSALONIKI  
ETH. ANTISTASEOS 114, 55134 KALAMARIA, GREECE  
TEL.: +30 2310 450000, FAX: +302310 493984

[www.vivechrom.gr](http://www.vivechrom.gr)



\*The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, are trademarks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2016.\*

**AkzoNobel**

Ψυχρό χρώμα  
Μειώνει την ανάγκη  
για Aircondition

Μάθετε περισσότερα  
για το ISOTOP PU HYBRID  
στο website [www.vivechrom.gr](http://www.vivechrom.gr)

Δείτε το video  
εφαρμογής του  
ISOTOP PU HYBRID

