

AkzoNobel

NEO

Vivechrom
let's colour

eco

RADIATER AQUA

Ειδικό Χρώμα Νερού για Καλοριφέρ



Ανθεκτικό
σε υψηλή
θερμοκρασία

- ✓ Στεγνώνει γρήγορα
- ✓ Δεν μυρίζει
- ✓ Αντέχει στα χτυπήματα

Γρήγορη και εύκολη ανανέωση του καλοριφέρ

NEO RADIATER AQUA ECO



EU Ecolabel : FR/044/053

ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΤΙΝΕ

Το **RADIATER AQUA ECO** είναι ειδικό χρώμα νερού για καλοριφέρ, με κορυφαίες πρώτες ύλες νέας τεχνολογίας.

Είναι πιστοποιημένο οικολογικό χρώμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία των καλοριφέρ και διατηρεί την γυαλάδα του και τη λευκότητά του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Έχει εξαιρετική πρόσφυση και καλυπτικότητα και είναι κατάλληλο για την επαναβαφή παλαιών βερνικοχρωμάτων διαλύτου.

Έχει μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα και αντέχει στα χτυπήματα.

Δουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια, στεγνώνει γρήγορα και δεν μυρίζει.

Προετοιμασία

- Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς από σκουριές, λάδια, σκόνες και κακής συνοχής παλιά χρώματα.
- Σε καινούριες επιφάνειες ή σε επιφάνειες μετάλλου όπου έχει αποκολληθεί το παλιό χρώμα, εφαρμόστε αντισκωριακό αστάρι RUST PRIMER της Vivechrom.
- Σε επαναβαφές καλοριφέρ τρίψτε προσεκτικά το παλιό χρώμα με κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.



Εφαρμογή

- Ρολό, πινέλο: αραίωση 5-10% με καθαρό νερό.
Πιστόλι: αραίωση 20-30%. Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε 2 στρώσεις RADIATER AQUA ECO.
- Στεγνό στην αφή σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 6 ώρες.
- Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.
- Αντέχει σε θερμοκρασίες νερού μέχρι 80°C.
- Διατίθεται σε Λευκό, γυαλιστερό και σατινέ.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Κατά τη διάρκεια ψεκασμού φοράτε κατάλληλη μάσκα προστασίας της αναπνοής.

Καθαρισμός

- Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.
- Μην το αδειάζετε στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων.

AkzoNobel

NEO

RADIATER AQUA ECO

Ειδικό Χρώμα Νερού για Καλοριφέρ

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ****ΑΠΟΔΟΣΗ / Lt****ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ****ΣΤΕΓΝΩΜΑ****ΡΟΛΟ / ΠΙΝΕΛΟ**

- Απόδοση: 11-13 m² το λίτρο
- Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 6 ώρες.
- Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless
- Αποχρώσεις: Λευκό, γυαλιστερό και σατινέ
- Συσκευασίες: 0,75Lt, 2,5Lt



Σε καινούριες επιφάνειες ή σε επιφάνειες μετάλλου όπου έχει αποκολληθεί το παλιό χρώμα, εφαρμόστε αντισκωριακό αστάρι **RUST PRIMER** της **Vivechrom**.



Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ,
ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984

Dr. STEFANOS D. PATERAS S.A.
FACTORY & HEAD OFFICE
THESI VATHI PIGADI, 19600 MANDRA, GREECE,
TEL.: +30210 5538700, FAX: +30210 5550464
THESSALONIKI
ETH. ANTISTASEOS 114, 55134 KALAMARIA, GREECE,
TEL.: +30 2310 450000, FAX: +302310 493984

www.vivechrom.gr



The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, are trademarks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2019.

AkzoNobel

