

AkzoNobel



Vivechrom
let's colour

eco

VIVEDUR[®]

MULTIPRIMER

Νανοτεχνολογίας
Σιλικονούχο Ακρυλικό
Αστάρι



Εξωτερικής
& Εσωτερικής
χρήσης

NEO



ΑΧΡΩΜΟ

- ✓ Άριστη Διεισδυτικότητα
- ✓ Εξαιρετική συνδετικότητα
- ✓ Μικρονιζέ – Εμποδίζει τη μετανάστευση αλάτων

NEO VIVEDUR MULTIPRIMER ECO



ΑΧΡΩΜΟ



EU Ecolabel : FR/044/053

Το **VIVEDUR MULTIPRIMER ECO** είναι σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι Νανοτεχνολογίας, βάσεως νερού, για εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους.

Είναι μικρονιζέ και γι'αυτό έχει μεγαλύτερη διεισδυτικότητα και ισχυρότερη πρόσφυση προσφέροντας εξαιρετική συνδετικότητα, ισχυροποιώντας πορώδεις επιφάνειες όπως σοβά, μπετό, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, στόκο σπατουλαρίσματος, υδρόχρωμα.

Είναι υδρόφοβο, αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες και αναπνέει και έχει πολύ καλές αντοχές στα αλκάλια. Εμποδίζει τη μετανάστευση αλάτων από τον τοίχο στην επιφάνεια του τελικού χρώματος. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια.

Είναι ιδανικό οικολογικό αστάρι νερού για επιφάνειες που θα βαφούν με ακρυλικά ή πλαστικά υδατοδιαλυτά χρώματα.

Προετοιμασία

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.
- Νέες επιφάνειες πολύ αλκαλικές από μπετόν ή σοβά πρέπει να ασταρώνονται μετά από περίπου ένα μήνα.
- Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών: Χρησιμοποιείστε **ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ** της Vivechrom.



Εφαρμογή

- Αραιώστε με καθαρό νερό έως 50% για εξωτερικές επιφάνειες (13-15 m²/Lt) και έως 100% για εσωτερικές επιφάνειες (16-20 m²/Lt) και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
- Εφαρμόστε 1 χέρι **VIVEDUR MULTIPRIMER ECO**.
- Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.
- Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.

Καθαρισμός

- Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.
- Μην το αδειάζετε στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων.

VIVEDUR MULTIPRIMER ECO

Κορυφαίο Σιλικονούχο Ακρυλικό Αστάρι Νανοτεχνολογίας

Το πιο διεισδυτικό και συνδετικό αστάρι για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και έτσι επιτυγχάνεται τέλεια πρόσφυση του τελικού πλαστικού ή ακρυλικού χρώματος

Σύστημα βαφής για εσωτερική χρήση



VIVEDUR MULTIPRIMER ECO
+ NEOPAL ECO

Σύστημα βαφής για εξωτερική χρήση



VIVEDUR MULTIPRIMER ECO
+ VIVECRYL ECO

VIVEDUR MULTIPRIMER ECO



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ/
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ



ΑΠΟΔΟΣΗ / Lt



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ



ΣΤΕΓΝΩΜΑ



ΡΟΛΟ / ΠΙΝΕΛΟ

- Απόδοση: 14-18 m² το λίτρο
- Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 2 ώρες
- Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless
- Αποχρώσεις: Γαλακτόχρωμο στο δοχείο, άχρωμο στην εφαρμογή
- Συσκευασίες: 1Lt, 3Lt, 10Lt



Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984

Dr. STEFANOS D. PATERAS S.A.
FACTORY & HEAD OFFICE
THESSALONIKI
ETH. ANTISTASEOS 114, 55134 KALAMARIA, GREECE, TEL.: +30210 5538700, FAX: +30210 5550464
www.vivechrom.gr

